

Foyer à bois ENYO/FLAT/01 rotative Ø150 6kW

Un dispositif moderne qui répond aux normes écologiques les plus strictes. Le poêle est équipé d'une fonction rotative qui vous permet de régler la chambre de combustion dans n'importe quelle direction. Modèle enrichi d'une chambre pour empiler le bois.



► Paramètres physiques

Poids (kg) **190**

Diamètre de la sortie
d'échappement (mm) **150**

Largeur (cm) **49.4**

Hauteur (cm) **134.4**

Profondeur (cm) **38.3**

► Général

Puissance nominale
(kW) **6**

Gamme de puissance
de chauffage (kW) **4**

Matériel **acier**

Efficacité du chauffage
(%) **80**

Type de carburant **bois dur séché (humidité
≤20%)**

Température des gaz
d'échappement (°C) **239**

Longueur maximale
des bûches (cm) **30**

Type de vitrage **front plat**

Système d'ouverture
des portes **à gauche**



Conformité à l'éco-conception **Oui**

Convient pour la récupération **Oui**

Conformité à la norme BImSchV 2 **Oui**



Classe énergétique **A+**

Indice d'efficacité énergétique (IEE) **107**

Émissions de CO (à 13% O₂) ≤ en % **0.1**

Émissions de poussières (mg/Nm³) **30**

▶ Équipement

Entrée d'air externe **Oui**

Revêtement de la chambre de combustion **Oui**

Cendrier **Oui**

Verre sérigraphié **Oui**

