

## Foyer à bois ENYO/02 Ø150 6kW

Un appareil moderne répondant aux normes écologiques les plus strictes. Le modèle enrichi d'une chambre pour empiler le bois. Il s'inscrit parfaitement dans les tendances de la décoration intérieure moderne.



### ► Paramètres physiques

Poids (kg)	<b>146</b>
Diamètre de la sortie d'échappement (mm)	<b>150</b>
Largeur (cm)	<b>49.3</b>
Hauteur (cm)	<b>129.5</b>
Profondeur (cm)	<b>38.3</b>

### ► Général

Puissance nominale (kW)	<b>6</b>
Gamme de puissance de chauffage (kW)	<b>4</b>
Matériel	<b>acier</b>
Efficacité du chauffage (%)	<b>80</b>
Type de carburant	<b>bois dur séché (humidité ≤20%)</b>
Température des gaz d'échappement (°C)	<b>239</b>
Longueur maximale des bûches (cm)	<b>30</b>
Type de vitrage	<b>front plat</b>
Système d'ouverture des portes	<b>à gauche</b>



Conformité à l'éco-conception **Oui**

Convient pour la récupération **Oui**

Conformité à la norme BImSchV 2 **Oui**



Classe énergétique **A+**

Indice d'efficacité énergétique (IEE) **107**

Émissions de CO (à 13% O<sub>2</sub>) ≤ en % **0.1**

Émissions de poussières (mg/Nm<sup>3</sup>) **30**

## ▶ Équipement

Entrée d'air externe **Oui**

Revêtement de la chambre de combustion **Oui**

Cendrier **Oui**

Verre sérigraphié **Oui**

